

	<p>تصویر پاور</p>
GP580A-ESD	مدل پاور
ATX12V Ver2.4	ویرایش استاندارد
DC to DC Converter	توپولوژی طراحی بخش ثانویه
580W	توان خروجی حقیقی و مستمر
48.3A / 580W	توان شاخه +12V
110W	برآیند توان شاخه های +5V و +3.3V
2.5A	توان شاخه +5Vsb
≤2.5% @ Cross-Load	میزان رگولاسیون ولتاژ خروجی
≤35mV (p-p)	ریپل و نویز شاخه +12V
85~88% @ 230Vac/25°C	راندمان در شرایط محیطی استاندارد
80Plus Bronze	گواهینامه راندمان 80 PLUS
100,000 Hours	عمرمفید در شرایط استاندارد
Active PFC (PF ≥ 0.95)	مدار اصلاح ضریب توان PFC
200-240Vac	دامنه ولتاژ ورودی AC
50Hz ±5%	دامنه فرکانس ورودی
0~40°C	دامنه دمای محیط کاری
OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP, NLO, SIP	آیتم های محافظتی
≥16ms at 80% Load	میزان تحمل وقفه ورودی (Hold-Up Time)
100-500ms	مدت زمان صدور سیگنال PG
SNTC - Ultra Silent	تنظیم اتوماتیک دور فن
Yes (Double EMI Filter)	فیلترینگ ورودی EMI
120mm - Black	ابعاد و رنگ فن خنک کننده
TIWANESE 105°C	خازن های ورودی
TIWANESE 105°C	خازن های خروجی
150x86x140mm	ابعاد بیرونی پاور (W x H x D)
Black Coating	رنگ بدنه
0.8mm SECC	جنس و ضخامت بدنه
≥45cm	طول کابل های اصلی خروجی
3G 1.0mm2 – 150cm	ضخامت و طول کابل ورودی
1 x 24(20+4)-Pin	نوع کانکتور مادربرد
1 x 8(4+4)-pin	نوع و تعداد کانکتور پردازنده
2 x 8(6+2)-pin	نوع و تعداد کانکتور گرافیک
6 x 15-pin	نوع و تعداد کانکتور SATA
3 x 4-pin IDE / 1 x FDD	تعداد کانکتور IDE / FDD
Full Flat Black Cable	نوع و رنگ کابل های خروجی
MB/Black Mesh	نوری محافظ کابل های خروجی
8pcs Cable Tie	گیره نگهدارنده کابل های خروجی
37 Month GREEN Guarantee	مدت زمان گارانتی گرین